

**CALES**

# **CAL HIDRATADA PARA REVOQUE FINO**



## **Presentaciones:**

- Bolsas de 25 kg.

## **Descripción**

Es el resultado de la calcinación de piedras calizas seleccionadas de alta pureza y un proceso de hidratación controlado.

## **Aplicaciones**

- Revoques finos.
- Morteros de asiento de mampostería.
- Carpetas de nivelación.
- Contrapisos.
- Revoques gruesos.
- Colocación de mosaicos.
- Submuraciones.



## Beneficios diferenciales



Terminación superior en revoques.



Especial para revoque fino.



Gran trabajabilidad.



Minimiza el riesgo de reventones. (popouts)

## Recomendaciones de uso

| DOSIFICACIONES RECOMENDADAS EN BALDES* |     |         |       |         |
|--|-----|---------|-------|---------|
| APLICACIÓN                             | CAL | CEMENTO | ARENA | CASCOTE |
| Revoque grueso                         | 1   | 1/4     | 4     | -       |
| Asiento de mampostería                 | 1   | 1/4     | 4     | -       |
| Colocación de mosaicos                 | 1   | 1/2     | 4     | -       |
| Carpetas de nivelación                 | 1   | 3/4     | 4     | -       |
| Submuraciones                          | 1   | 3/4     | 4     | -       |
| Contrapisos                            | 1   | 1       | 4     | 8       |

\*Dosificaciones en volumen (baldes) calculadas para arena de ríos limpias.

## Seguridad

Durante la manipulación se recomienda el uso de barbijos, guantes y ropa de trabajo, con el fin de proteger las vías respiratorias y la piel.

Para consultas sobre el producto y sus aplicaciones:  
**Centro de Desarrollo e Innovación**  
**cdi-arg@holcim.com**

Holcim (Argentina) S.A.  
 Complejo Capitalinas, Edificio Suquía, 4to Piso.  
 Humberto Primo 680, Córdoba, Argentina.  
 X5000FAN  
 info.argentina@holcim.com  
 www.holcim.com.ar  
 Teléfono/Fax: 0800 777 6463